

DECISÃO 002
EDITAL Nº 0002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2025
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

Trata-se do resultado da proposta de pré-qualificação de bens apresentada pela empresa MODELO PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 56, Bairro Licorsul, Bento Gonçalves – RS, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26, conforme bens a pré-qualificar constantes do Edital Nº 0002/2025, Processo Administrativo Nº 002/2025, Chamada Pública para Pré-qualificação.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS MÍNIMOS	MARCA/MODELO PROPOSTO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO
PNEU 165/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 1)	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -165/70R13 83T XL	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -165/70R13 83T XL	
PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 2)	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL	
PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 3)	FIRESTONE F-700 - 175/65R14 82T	FIRESTONE F-700 - 175/65R14 82T	
PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 4)	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL	
PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 5)	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL	
PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 6)	FIRESTONE F-700 - 185/70R14 86T	FIRESTONE F-700 - 185/70R14 86T	
PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 7)	FIRESTONE F-700 -185/70R14 88T	FIRESTONE F-700 -185/70R14 88T	
PNEU 195/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 8)			
PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 9)	FIRESTONE F-700 - 185/60R15 84H	FIRESTONE F-700 - 185/60R15 84H	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 10)	FIRESTONE F-700 - 185/65R15 88H	FIRESTONE F-700 - 185/65R15 88H	
PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 11)	FIRESTONE F-700 - 195/55R15 85H	FIRESTONE F-700 - 195/55R15 85H	
PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 12)	FIRESTONE F-700 - 195/60R15 88H	FIRESTONE F-700 - 195/60R15 88H	
PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 13)	FIRESTONE F-700 - 195/65R15 91H	FIRESTONE F-700 - 195/65R15 91H	
PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 14)	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H	
PNEU 195/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 15)	FIRESTONE F-700 - 195/55R16 87V	FIRESTONE F-700 - 195/55R16 87V	
PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 16)	FIRESTONE CV5000 - 195/75R16C 107/105R	FIRESTONE CV5000 - 195/75R16C 107/105R	
PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 17)	FIRESTONE F-700 - 205/55R16 91V	FIRESTONE F-700 - 205/55R16 91V	
PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 18)	FIRESTONE F-700 - 205/60R16 92H	FIRESTONE F-700 - 205/60R16 92H	
PNEU 205/45R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 19)	GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL FP (DS)	GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL FP (DS)	
PNEU 215/50R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 20)	FIRESTONE F-700+ 215/50R17 91V	FIRESTONE F-700+ 215/50R17 91V	
PNEU 225/50R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 21)	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 185R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 22)	FIRESTONE CV5000 185R14C 102/100R	FIRESTONE CV5000 185R14C 102/100R	
PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 23)	FIRESTONE CV5000 195/70R15C 104/102R	FIRESTONE CV5000 195/70R15C 104/102R	
PNEU 205/60R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 24)	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H	
PNEU 225/70R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 25)	GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D	GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D	
PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 26)	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT- 235/75R15 109S	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT- 235/75R15 109S	
PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 27)	FIRESTONE CV5000 205/75R16C 110/108R	FIRESTONE CV5000 205/75R16C 110/108R	
PNEU 215/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 28)	FIRESTONE DESTINATION 215/80r16 H/T 98H	FIRESTONE DESTINATION 215/80r16 H/T 98H	
PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 29)			
PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 30)	FIRESTONE CV5000 - 225/65R16C 112/110R	FIRESTONE CV5000 - 225/65R16C 112/110R	
PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 31)	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 -245/70R16 111T	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 -245/70R16 111T	
PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 32)	FIRESTONE DESTINATION ATX - 245/70R16 111T	FIRESTONE DESTINATION ATX - 245/70R16 111T	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 265/65R17 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 33)	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/65R17 112T	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/65R17 112T	
PNEU 265/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 34)	FIRESTONE DESTINATION ATX - 265/70R16 112T	FIRESTONE DESTINATION ATX - 265/70R16 112T	
PNEU 265/70R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 35)			
PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 36)	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/70R16 123S	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/70R16 123S	
PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 37)	FIRESTONE CV5000 195/75R16C 107/105R	FIRESTONE CV5000 195/75R16C 107/105R	
PNEU 215/80R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 38)	FIRESTONE DESTINATION ATX 215/80R16 107S	FIRESTONE DESTINATION ATX 215/80R16 107S	
PNEU 225/70R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 39)			
PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 40)	FIRESTONE CV5000 225/75R16C 121/120R	FIRESTONE CV5000 225/75R16C 121/120R	
PNEU 7.50R16 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 41)	PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	
PNEU 7.50R16 DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 42)	PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	
PNEU 225/60R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 99, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 43)	FIRESTONE DESTINATION LE3 - 225/60R17 103H XL	FIRESTONE DESTINATION LE3 - 225/60R17 103H XL	
PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 44)	FIRESTONE DESTINATION ATX 255/65R17 110T XL	FIRESTONE DESTINATION ATX 255/65R17 110T XL	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 215/75R17,5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 45)	PIRELLI FG:01 - 215/75R17,5 TL, 126/124K, 13MM, LISO/MISTO	PIRELLI FG:01 - 215/75R17,5 TL, 126/124K, 13MM, LISO/MISTO	
PNEU 215/75R17,5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 46)	FIRESTONE FS558 - 215/75R17,5, 126/124L, 13,5MM	FIRESTONE FS558 - 215/75R17,5, 126/124L, 13,5MM	
PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 47)	GOODYEAR ARMOR MAX MSS,235/75R17,5 132/130K, 14MM LISO/MISTO	GOODYEAR ARMOR MAX MSS,235/75R17,5 132/130K, 14MM LISO/MISTO	
PNEU 7.00-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 9MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 48)	ANTEO AT52 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM	ANTEO AT52 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM	
PNEU 7.00-16, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 49)	ANTEO AT59 7.00 -16TT 113/112L, 10L, 14MM	ANTEO AT59 7.00 -16TT 113/112L, 10L, 14MM	
PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 50)	ANTEO AT52 7.50-16 TT 121/120J, 12L, 11,5MM	ANTEO AT52 7.50-16 TT 121/120J, 12L, 11,5MM	
PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 51)	ANTEO A. AP22 7.50-16 TT, 12L, 121/120J, 15,5MM	ANTEO A. AP22 7.50-16 TT, 12L, 121/120J, 15,5MM	
PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 52)	ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM	ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM	
PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO	ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM	ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 53)			
PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 54)	ANTEO AT59 9.00 -20TT 140/137J, 14L, 20MM	ANTEO AT59 9.00 -20TT 140/137J, 14L, 20MM	
PNEU 9.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 16MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 55)			
PNEU 9.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 56)			
PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 57)	ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM	ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM	
PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 58)	ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM	ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM	
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 59)	GOODYEAR G658 10.00r20 146/143K H TT	GOODYEAR G658 10.00r20 146/143K H TT	
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 60)	FIRESTONE T819 10.00R20 146/143K, 16L, 15,5MM, SERVIÇO MISTO	FIRESTONE T819 10.00R20 146/143K, 16L, 15,5MM, SERVIÇO MISTO	
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO,	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 61)			
PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 62)	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 63)	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM	
PNEU 11.00-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 64)	ANTEO A.AT65 11.00-22 TT, 150/146J, 16L, 13MM	ANTEO A.AT65 11.00-22 TT, 150/146J, 16L, 13MM	
PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 65)	FIRESTONE FS557 11.00R22, 16L, 152/149L, 14,6MM	FIRESTONE FS557 11.00R22, 16L, 152/149L, 14,6MM	
PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 66)	FIRESTONE T819, 11.00R22, 152/149K, 16L, 15,5MM	FIRESTONE T819, 11.00R22, 152/149K, 16L, 15,5MM	
PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 151, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 67)	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM	
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 68)	GOODYEAR G386 275/80R22.5 149/146K TL, 16L BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM	GOODYEAR G386 275/80R22.5 149/146K TL, 16L BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 69)	DAYTON D300 275/80R22,5 S/C, 16L, 149/146M,13,5MM FIRESTONE FS440 275/80R22,5 149/146L, 16L, 16,1MM DAYTON D450 275/80R22,5, 149/146L, 12MM, 16L	DAYTON D300 275/80R22,5 S/C, 16L, 149/146M,13,5MM FIRESTONE FS440 275/80R22,5 149/146L, 16L, 16,1MM DAYTON D450 275/80R22,5, 149/146L, 12MM, 16L	
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 70)	BRIDGESTONE L325 275/80R22,5 149/146K, 16L, 23,5MM	BRIDGESTONE L325 275/80R22,5 149/146K, 16L, 23,5MM	
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 71)	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM	
PNEU 11L15 PARA IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 72)	TITAN FARM UTILITY 11L15SL 12L, 7MM PIRELLI RA45 11L15 TL, 12L, 9MM	TITAN FARM UTILITY 11L15SL 12L, 7MM PIRELLI RA45 11L15 TL, 12L, 9MM	
PNEU 11L16 IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 8 LONAS (CIMAUI 73)	PIRELLI CT85 11L16 TL, 12L, 14MM	PIRELLI CT85 11L16 TL, 12L, 14MM	
PNEU 7.50-16 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, 2 OU 3 RAIAS, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 74)			
PNEU 10-16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 75)	PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18,5 MM	PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18,5 MM	
PNEU 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 76)	PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM	PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM	
PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 77)	PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM	PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM	
PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 78)	GOODYEAR/ TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12L, 124J, 12MM	GOODYEAR/ TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12L, 124J, 12MM	
PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 79)	TITAN IT323 14-17,5 NHS TL, 22,5MM, 14L	TITAN IT323 14-17,5 NHS TL, 22,5MM, 14L	
PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 80)	TITAN SURE GRIP LUG, TL 12,5/80-18, 14L, 24,5MM	TITAN SURE GRIP LUG, TL 12,5/80-18, 14L, 24,5MM	
PNEU 13.00-24 COMPACTADOR LISO COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 81)	FIRESTONE COMPACTADOR - C1, L-5 LOADER, 13.00-24, 8L	FIRESTONE COMPACTADOR -C1, L-5 LOADER, 13.00-24, 8L	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 13.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 82)	GOODYEAR SGG-2A (G-2) 13.00-24, 10L, 22MM	GOODYEAR SGG-2A (G-2) 13.00-24, 10L, 22MM	
PNEU 14.00R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 83)	BRIDGESTONE G2 OTR VUT 14.00R24 TG, 25,5MM	BRIDGESTONE G2 OTR VUT 14.00R24 TG, 25,5MM	
PNEU 14.00R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 84)	BRIDGESTONE V-STEEL ULTRA TRACTION G-2, 25,5MM	BRIDGESTONE V-STEEL ULTRA TRACTION G-2, 25,5MM	
PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 85)	GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM	GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM	
PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 86)	GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM	GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM	
PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 87)	PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 20L, 25,4MM	PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 20L, 25,4MM	
PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 88)	PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM	PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM	
PNEU 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 89)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 12.4-24, R-1, TT, 10L, 36MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 12.4-24, R-1, TT, 10L, 36MM	
PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 90)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 14.9-24, R-1, TT, 10L, 38MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 14.9-24, R-1, TT, 10L, 38MM	
PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 91)	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY, 19.5L-24, R-4, TL, 12L, 27MM	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY, 19.5L-24, R-4, TL, 12L, 27MM	
PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 92)			
PNEU 16.00-25 PARA PÁ CARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 93)	BRIDGESTONE SRG DEEP TREAD CRC E-4 28L, 52,6MM	BRIDGESTONE SRG DEEP TREAD CRC E-4 28L, 52,6MM	
PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 94)	GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 16L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 12L, 24,9MM	GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 16L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 12L, 24,9MM	
PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 95)	GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 12L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17,5-25, 16L, 24,9MM	GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 12L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17,5-25, 16L, 24,9MM	
PNEU 17.5R25 G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 96)	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 97)	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	
PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 98)	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	
PNEU 20.5-25 L3, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 99)	BRIDGESTONE OTR SRG BL LOADER DOZER L-3, 20.5-25, 16L, 27,7MM	BRIDGESTONE OTR SRG BL LOADER DOZER L-3, 20.5-25, 16L, 27,7MM	
PNEU 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 100)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 14.9-26 TL, 12L, 38MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 14.9-26 TL, 12L, 38MM	
PNEU 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 101)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 12L, 23.1-26, TL, 42MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 12L, 23.1-26, TL, 42MM	
PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 102)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 14.9-28 TT, 8L, 38MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 14.9-28 TT, 8L, 38MM	
PNEU 16.9-28 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 103)	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY R-4, 16.9-28 TT, 12L, 27MM	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY R-4, 16.9-28 TT, 12L, 27MM	
PNEU 16.9-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 104)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, TL, 10L, 39MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, TL, 10L, 39MM	
PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 105)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 18.4-34 TT, 12L, 40MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 18.4-34 TT, 12L, 40MM	
PNEU 13/500-6, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 106)			
PNEU 18/9.50, 4 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 107)			
PNEU 225/75R16, DIÂMETRO TOTAL 743,9 MM, ÍNDICE DE PESO 121/120 – 1450KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R – 170 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, CATEGORIA, CARGA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMA U 108)	FIRESTONE CV5000 225/75R16C, 121R 10L, 743,9 DIÂMETRO,	FIRESTONE CV5000 225/75R16C, 121R 10L, 743,9 DIÂMETRO,	
PNEU 14.00 - 24, 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA, COM LARGURA NA BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 33 CM, GARRA LARGA DE 7 CM DE LARGURA E 3 CM DE PROFUNDIDADE PARA USO COM CAMARA, DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 6 (MESES) DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 109)	BRIDGESTONE SGG ROAD BUILDER -G2, 14.00-24, LARGURA 36,2CM, 16L, 24,9MM	BRIDGESTONE SGG ROAD BUILDER -G2, 14.00-24, LARGURA 36,2CM, 16L, 24,9MM	
PNEU 14.00-24 PARA MOTONIVELADORA, COM 28 LONAS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5600KG POR PNEU, LARGURA MÍNIMA DA SEÇÃO 360MM, DIÂMETRO MÍNIMO EXTERNO 1320MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24MM, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO E3L3, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÁXIMA 50KM/H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5	PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM	PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 110)			
PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, L2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO. (CIMAUI 111)	BRIDGESTONE SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM	BRIDGESTONE SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM	
PNEU PARA MOTOCICLETA 110/90 - 17 TRASEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 112)			
PNEU PARA MOTOCICLETA 90/90 - 19 DIANTEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 113)			
PNEU 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 10 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 114)	ANTEO A145, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1	ANTEO A145, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1	
PNEU 6.50-16 MODELO MILITAR PARA PLANTADEIRA, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 115)	ANTEO A.AT06 6.50-16 TT, 10L, 108/107L, 12,5MM	ANTEO A.AT06 6.50-16 TT, 10L, 108/107L, 12,5MM	
PNEU 215/60-17 RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 96 H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 116)	BRIDGESTONE ALENZA 001 215/60R17 100H	BRIDGESTONE ALENZA 001 215/60R17 100H	
PNEU 225/55 R18, (JEEP COMPASS) PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 117)	BRIDGESTONE ALENZA 001 225/55R18 98H	BRIDGESTONE ALENZA 001 225/55R18 98H	
PNEU 225/50 R17, (JETTA), PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 118)	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V	
PNEU 295/80R22.5 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE M, ÍNDICE DE CARGA 148, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 119)	FIRESTONE FS440 295/80R22.5 152/148M	FIRESTONE FS440 295/80R22.5 152/148M	
PNEU 295/80R22.5 DESENHO DE TRACÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE 146/149M, ÍNDICE DE CARGA 3550/3150, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 120)	BRIDGESTONE M736 295/80R22.5 152/148M, 16L	BRIDGESTONE M736 295/80R22.5 152/148M, 16L	
PNEU 6.50-16, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA: 98/97 (750 / 730 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), LISO 06 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 121)	ANTEO A.AT52 6.50-16 TT 108/107L, 10L, 10MM	ANTEO A.AT52 6.50-16 TT 108/107L, 10L, 10MM	
PNEU 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO. (CIMAUI 122)	FIRESTONE FS558 215/75R17.5 126/124L, 12L, 13,5MM	FIRESTONE FS558 215/75R17.5 126/124L, 12L, 13,5MM	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 23.5-25 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 177 (7.300 KG), GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 123)	FIRESTONE SRG BL LOADER DOZER L-3 23.5-25, 20L, 32,8MM	FIRESTONE SRG BL LOADER DOZER L-3 23.5-25, 20L, 32,8MM	
PNEU 16/70R20, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA (2.600KG), APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 124)			
PNEU 23.5/25 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 24 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 125)			
PNEU 205/55R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 126)	BRIDGESTONE TURANZA T005 91V	BRIDGESTONE TURANZA T005 91V	
PNEU 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 127)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° 18.4-30, R-1, TT, 12L, 38MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° 18.4-30, R-1, TT, 12L, 38MM	
PNEU 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 128)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° R-1, TL, 10L, 38MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° R-1, TL, 10L, 38MM	
PNEU 295/80R22.5, RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 17 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 129)	FIRESTONE T819 295/80R22.5 152/148K, 16L, 17,5MM	FIRESTONE T819 295/80R22.5 152/148K, 16L, 17,5MM	
PNEU 295/80R22.5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 130)	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 295/80R22.5 173/169K 26,2MM	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 295/80R22.5 173/169K 26,2MM	
PNEU 295/80R22.5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 20,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 131)	BRIDGESTONE L325 295/80R22.5 152/148G, 25MM, 16L	BRIDGESTONE L325 295/80R22.5 152/148G, 25MM, 16L	
PNEU 205/50R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 132)	FIRESTONE F-700+ 205/50R17 93V XL	FIRESTONE F-700+ 205/50R17 93V XL	
PNEU 215/55R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 133)	BRIDGESTONE TURANZA T005 215/55R17 94V	BRIDGESTONE TURANZA T005 215/55R17 94V	



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS

PNEU 245/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 134)	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT LT245/75R16 114S	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT LT245/75R16 114S	
PNEU 195/60R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 135)	BRIDGESTONE ECOPIA EP150 195/60R16 89H	BRIDGESTONE ECOPIA EP150 195/60R16 89H	
PNEU 17.5-25 L3, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAGONAL, 20 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 136)			
PNEU 23.1-30 R-1, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 137)	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 23.1-30, R-1, TL, 12L, 45MM	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 23.1-30, R-1, TL, 12L, 45MM	
PNEU 23.5R25 L3 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 195, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMA U 138)	FIRESTONE MULTI BLOCK T 23.5R25 E3/L3, TL, 34MM	FIRESTONE MULTI BLOCK T 23.5R25 E3/L3, TL, 34MM	

ITENS CONSIDERADOS NA ANÁLISE

Requisitos Formais:	Chamada Pública e Projeto Básico
Tipo da Amostra:	Prospectos, fichas técnicas e demais documentos
Data do Recebimento da Proposta:	20/10/2025
Crerios de Avaliação:	Objetivo
Prazo de Análise e Avaliação:	10 dias úteis (com aditivo)
Prazo que ficará incluído no Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CIMA U	1 Ano

AValiação

A proposta para pré-qualificação de bens foi apresentada em conformidade com o Anexo II. A análise foi realizada pela Comissão Especial de acordo com os prospectos, fichas técnicas e demais documentos encaminhados. Através dos mesmos ficou constatado que a marca e o modelo apresentado atendem às especificações básicas e requisitos mínimos definidos, estando assim APROVADOS. Não houve nenhum item REPROVADO. Os itens aprovados possuem uma validade de 1 ano. Visto que o prospecto, ficha técnica e demais documentos encaminhados foram suficientes para análise e aprovação, não foi necessária a solicitação de diligências ou pareceres técnicos externos para fundamentar a decisão. Não houve a participação do fornecedor durante o processo de avaliação.

Rodeio Bonito RS, 27 de novembro de 2025.



Karine Fernanda Piaia Dalla Valle
 Presidente Comissão Especial

Caciano Schmidt
 Membro Comissão Especial

Vilmar Luiz Vivan
 Membro Comissão Especial



(55) 3798-1702 / (55) 9 9665-8370



administracao@cimau.com.br



Rua Piratini, 139 - Bairro Piratini
 CEP 98360-000 - Rodeio Bonito - RS